CUBIK®
Mineral Outdoor

MN MULTI NETTOYANT

Lithofin®
La solution professionnelle

Lithofin MN Multi-Nettoyant *pour le marbre et les pierres naturelles*

Produit spécial de la gamme LITHOFIN pour le marbre, la pierre naturelle et le béton (MN).

Description
Lithofin MN Multi-Nettoyant est un produit de nettoyage spécial d'alcalinité moyenne sans solvants.
Ce concentré contient une combinaison équilibrée d'agents nettoyants à haute performance.

Propriétés
Lithofin MN Multi-Nettoyant dissout et élimine la saleté grasse et huileuse, les pellicules brillantes, les résidus de produits d'entretien pour sols, les pellicules minces de cire et les salissures courantes.
Spécifications techniques
Densité : env. 1,0 g/cm³
pH : env. 9-10 (concentré)
Aspect : transparent, incolore
Odeur : non spécifique, aromatique

Domaine d'application
Nettoyage des surfaces en pierre naturelle et marbres polis, adoucis ou taillés de toutes sortes.
Convient particulièrement au nettoyage de base d'anciens revêtements encrassés. Idéal pour éliminer les pellicules minérales sur le marbre poli.
S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur.

Mode d'emploi
Selon le degré l'encrassement, Lithofin MN Multi-Nettoyant peut être appliqué pur ou dilué dans 5 volumes d'eau ; le cas échéant brosser en appliquant.
Laisser agir pendant 10 à 20 minutes, brosser avec de l'eau et rincer jusqu'à obtention d'une eau claire.
Ne pas laisser sécher le produit ; si le revêtement n'est pas très sale, diluer avec de l'eau.
En revanche, si le revêtement est très encrassé, répéter la procédure.
Attention : ne pas traiter les surfaces délicates avec Lithofin MN Multi-Nettoyant.
En cas de doute, faire un essai sur une surface peu visible.
Rendement : environ 5 à 10 m²/L selon l'encrassement, plus de 30 m²/L dilué

Recommandation
Pour éliminer la saleté très tenace, nous recommandons l'utilisation du produit Lithofin LÖSEFIX.
Contre les pellicules minérales et les décolorations par la rouille sur le granit et le gneiss, utiliser Lithofin MN Enlève Ciment (produit d'élimination de pellicules minérales).

Stockage
Tenir au frais et au sec. Ne pas conserver à plus de 25°C. Se conserve jusqu'à 3 ans environ.

Protection de l'environnement
Les agents de surface du produit sont biodégradables suivant les critères CE. Ne contient pas de phosphates.
Élimination : le bidon est en polyéthylène (PE) non polluant et recyclable. Après rinçage, les bidons peuvent être intégrés au système de récupération des matières (voir les indications sur l'étiquette).

Sécurité
Ingrédients : 5-15 % tensioactifs non ioniques, parfum géraniol.
Etiquetage conformément à la directive 1999/45 CE :
Symbole Xi, irritant.
Irritant pour les yeux. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
ADR 2009 : produit non dangereux

Unités de conditionnement (UC)
1 litre: bouteille avec bouchon de sécurité enfants - 10 bidons par carton.
5 litres : 2 bidons par carton.

Notez bien que les indications relatives à l'environnement et à la sécurité s'appliquent au produit (concentré) dans sa forme de livraison. Avec une dilution appropriée à l'application, le classement peut être modifié.
Ces informations sont fournies uniquement à titre indicatif. L'utilisation des produits doit être effectuée en fonction des circonstances du lieu et des surfaces à traiter. En cas de manque d'expérience dans le domaine et en cas de doute, le produit doit d'abord être testé sur un endroit qui ne risque rien.
(F4.14gps/1.13)

Photographies non contractuelles.

Site de Sélestat
(siège administratif et commercial)
Tél. 03 90 56 31 50
Fax 03 88 92 10 68

Site de Rixheim
Tél. 03 89 44 14 14
Fax 03 89 64 91 46

Site de Sarralbe
Tél. 03 90 56 31 50
Fax 03 88 92 10 68

GROUPE LEONHART

www.cubik-mineral-outdoor.fr - contact@cubik-mineral-outdoor.fr